

TESSUTO CORTINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI TECNICI

TIPO DI TELO
IGNIFUGAZIONE
COMPOSIZIONE
PESO TESSUTO
ALTEZZA TELO
SPESSORE
STABILITÀ ALLA LUCE
MANUTENZIONE

STANDARD

OSCURANTE
CLASSE 1
25% FIBRA DI VETRO - 75% PVC
420 gr/m²
2500 - 3000 mm
0,25 - 0,33 mm
6
PULIRE CON
PANNO UMIDO

REF	GTOT 1/8"CL	GTOT 1/4"CL	GTOT 1/4"H.A.
1	0,18	0,21	0,21
2	0,18	0,21	0,21
3	0,24	0,27	0,24
4	0,18	0,21	0,21
5	0,31	0,33	0,27
6	0,31	0,33	0,27
9	0,31	0,33	0,27
10	0,24	0,27	0,24

REF	GTOT 1/8"CL	GTOT 1/4"CL	GTOT 1/4"H.A.
11	0,31	0,33	0,27
12	0,31	0,33	0,27
13	0,31	0,33	0,27
16	0,18	0,21	0,21
33	0,31	0,33	0,27
14	0,31	0,33	0,27
15	0,18	0,21	0,21
17	0,24	0,27	0,24

GTOT ENI 4501

1/8"CL : DOUBLE GLASS U= 0,76

1/4"CL : SINGLE GLASS U= 0,85

1/4"H.A. : SINGLE GLASS HEAT ABSOR. U= 0,59