

PORTE A SOFFIETTO IN LEGNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

PORTA A SOFFIETTO CIECA O CON VETRI REALIZZATA SU MISURA
COMPOSTA DA PANNELLI IN LEGNO MDF IMPIALLACCIATO
LARGHEZZA PANNELLI 12 - 13 - 14 - 15 CM
SPESSORE PANNELLI 10 MM CIRCA

TONDO DI CONGIUNZIONE IN PVC RIVESTITO DA CERNIERA IN LEGNO
LARGHEZZA CERNIERA 20 MM CIRCA
TONDO INCOLLATO AL PANNELLO
CERNIERE POSIZIONATE PERPENDICOLARMENTE RISPETTO AL PANNELLO
VITI A FUNGO DI CHIUSURA SUPERIORE ED INFERIORE
PER FISSAGGIO CERNIERE SU TONDI
DIMENSIONE VITI 4,2 MM x 19 MM

MONTANTE INIZIALE E FINALE A FORMA DI «U» 20x20 MM CIRCA
GUIDA SUPERIORE A FORMA DI «U» 25x25 MM CIRCA
SCORREVOLI A RUOTE PER SCORRIMENTO PANNELLI NELLA GUIDA
RUOTE DI DIAMETRO 15 MM CIRCA FISSATE SUI PANNELLI CON
VITI DI DIMENSIONE 3,5 MM x 15 MM

MEZZO PANNELLO PORTA MANIGLIA LARGHEZZA 6 CM CIRCA
MANIGLIA CON CALAMITA
OPPURE POMOLO IN ALLUMINIO CON POSSIBILE SERRATURA

PORTA CON VETRI (1 VETRO PER PANNELLO)
PANNELLO SAGOMATO PER ALLOGGIAMENTO VETRO
VETRO DI DIMENSIONE 65 MM x H 1400 MM - SPESSORE 3 MM