

TESSUTO S601

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI TECNICI	STANDARD
TIPO DI TELO	FILTRANTE
IGNIFUGAZIONE	CLASSE 1
COMPOSIZIONE	FIBRA DI VETRO 42% PVC 58%
PESO TESSUTO	520 gr/m ² ± 5%
ALTEZZA TELO	3200 mm (a seconda del colore)
SPESSORE	0.75 mm ± 5%
RESISTENZA ALLA LUCE	7/8
RESISTENZA ALLA ROTTURA ORDITO	> 220 daN/5 cm
RESISTENZA ALLA ROTTURA TRAMA	> 200 daN/5 cm
RESISTENZA ALLO STRAPPO ORDITO	≥ 9 daN
RESISTENZA ALLO STRAPPO TRAMA	≥ 8 daN
RESISTENZA AL PIEGAMENTO ORDITO	≥ 100 daN/5 cm
RESISTENZA AL PIEGAMENTO TRAMA	≥ 100 daN/5 cm
ALLUNGAMENTO TRAMA E ORDITO	< 5%
COEFFICIENTE DI APERTURA	4%
SCHERMATURA UV	97% CIRCA
MANUTENZIONE	PULIRE CON SPUGNA IMBEVUTA DI ACQUA E SAPONE