

## STUOIE - STUOIA ROTOLANTE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

MECCANICA SU PROFILO IN LEGNO MASSELLO 20X20mm  
FONDALE IN PINO MASSELLO CILINDRICO

#### TOLLERANZA MISURE

- PER LA LARGHEZZA 1-2mm, PER L'ALTEZZA + 5/10 cm PER MOTIVI ESTETICI E PRATICI. LA TENDA VA SOLLEVATA SINO ALLA MASSIMA ALTEZZA RICHIESTA E BLOCCATA CON IL FERMACORDA, IN MODO CHE CI SIANO SEMPRE DUE GIRI SU STUOIA LIBERI ATTORNO AL FONDALE E LE CORDE IN TENSIONE EVITINO DI ANDARE FUORI POSTO
- SE VIENE FORNITA UNA MISURA LUCE LA TENDA VIENE REALIZZATA L-1cm


#### STANDARD

- COMANDI A DESTRA
- BORDO, QUANDO RICHIESTO, VIENE MESSO IN TINTA CON LA TENDA
- FORO PASSACORDA CON BORCHIE
- CORDA IN TINTA CON LA STUOIA
- LE ROTOLANTI DA 20cm A 35cm DI LARGHEZZA SONO REALIZZATE CON UN SOLO FILO CENTRALE, OLTRE, CON DUE LATERALI.


#### LIMITAZIONI

- LARGHEZZA MINIMA 20cm


#### OPZIONE SENZA FORO PASSACORDA




#### INGOMBRO GUIDE LATERALI



OPZIONE: modello con mantovana e impacchettamento frontale



#### SUPPL. CON BORDO



supporto universale  
standard  
standard universal

#### ESEMPIO DI INGOMBRO DI UNA TENDA RACCOLTA EXAMPLE OF THE DIMENSIONS OF A CLOSED SHADE

modello standard  
standard model

h. tenda shade h	cm	
	min	max
100	15	16
150	15,5	17
200	16	18
250	16,5	19
300	17	20
350	17,5	21

modello senza foro passacorda o con mantovana  
model without cord passage hole or with valance

h. tenda shade h	cm	
	min	max
100	14,5	15,5
150	15	16,5
200	15,5	17,5
250	16	18,5
300	16,5	19,5
350	17	20,5