

TENDE ALLA VENEZIANA IN ALLUMINIO

MM 25 con movimento a corda, orientamento ad asta

CARATTERISTICHE TECNICHE

LAMELLA MM. 25

MATERIALE: ALLUMINIO TEMPERATO RESISTENTE ALLO SNERVAMENTO
TRATTATO CON ANTIACIDO E VERNICIATO A CALDO CON
VERNICI EPOSSIDICHE

SPESSORE LAMELLA: 0.21 MM AD USO INTERNO

COLORE: DA DEFINIRSI A CAMPIONARIO

PROFILO SUPERIORE (CASSONETTO)

LAMIERA D'ACCIAIO TRATTATA CON ANTIACIDO

VERNICIATURA A FORNO CON VERNICI EPOSSIDICHE

PROFILO A FORMA DI "U"

DIMENSIONI ESTERNE MM. 25 X 25

IL COLORE DEL CASSONETTO PUO' ESSERE LEGGERMENTE DIVERSO
DAL COLORE DELLA LAMELLA

PROFILO INFERIORE A "C"

STESSO MATERIALE PROFILO SUPERIORE

DIMENSIONI ESTERNE MM. 22 X 10

SISTEMA DI BLOCCAGGIO

FERMACORDA CON RULLINO IN OTTONE

CON ROTELLA DENTATA PER BLOCCO AUTOLUBRIFICANTE

CORDA IN NYLON Ø MM 1,2 ALTA TENACITA'

SCALETTA TERYLENE POLIESTERE 100% ALTA TENACITA'

BARRA SOSTEGNO ALLUMINIO MM. 4x4

SISTEMA DI ORIENTAMENTO

ORIENTATORE A SCATTO IN POLICARBONATO

CON VITE SENZA FINE IN OSTAFON

ROCCHETTI OSTAFON

CON ALETTA BLOCCA TERILENE

ORIENTAMENTO CON ASTA IN METACRILATO ESAGONALE TRASPARENTE

COMANDI PER SOLLEVAMENTO E ORIENTAMENTO OPPOSTI O POSIZIONABILI
SULLO STESSO LATO

TENDE ALLA VENEZIANA IN ALLUMINIO

MM 25 con movimento a corda, orientamento ad asta

CARATTERISTICHE TECNICHE

INSTALLAZIONE A SOFFITTO, A PARETE, SUL SERRAMENTO, NEL FERMAVETRO
EVENTUALI GUIDE PER FISSAGGIO A SERRAMENTO IN NYLON DA 1,2 MM

IMPACCHETTAMENTO VENEZIANA CHIUSA (CIRCA)

ALTEZZA CM	PACCO CM
150	8
250	11

PRODOTTE IN ITALIA

CONFORMI ALLE NORMATIVE RELATIVE A TENDE DA INTERNO:

- UNI EN 13120/2014 - REQUISITI PRESTAZIONALI COMPRESA LA SICUREZZA
LE TENDE DA INTERNO MANUALI NON SONO AD OGGI SOGGETTE
ALL'OBBLIGO DI MARCHIATURA CE

