

TENDE ALLA VENEZIANA IN LEGNO

MM 25 con movimento a corda e orientamento ad asta

CARATTERISTICHE TECNICHE

LAMELLA MM. 25

MATERIALE LAMELLA MM. 25 LEGNO ESSENZA AYUS O KOTO'
TINTEGGIATO E LUCIDATO A NORMA DI LEGGE
SPESSORE LAMELLA: 3 MM AD USO INTERNO
COLORE: DA DEFINIRSI A CAMPIONARIO

PROFILO SUPERIORE (CASSONETTO)
LAMIERA D'ACCIAIO TRATTATA CON ANTIACIDO
VERNICIATURA A FORNO CON VERNICI EPOSSIDICHE
PROFILO A FORMA DI "U"
DIMENSIONI ESTERNE MM. 25 x 25 + FRONTALINO
MANTOVANA (FRONTALINO) CON LAMELLA IN LEGNO

PROFILO INFERIORE A "C"
LEGNO ESSENZA AYUS O KOTO' TINTEGGIATO E LUCIDATO
DIMENSIONI ESTERNE MM. 25 x 10

SISTEMA DI BLOCCAGGIO
FERMACORDA CON RULLINO IN OTTONE
CON ROTELLA DENTATA PER BLOCCO AUTOLUBRIFICANTE
CORDA IN NYLON Ø MM 1,2 ALTA TENACITA'

SCALETTA TERYLENE POLIESTERE 100% ALTA TENACITA'
BARRA SOSTEGNO ALLUMINIO MM. 4x4

SISTEMA DI ORIENTAMENTO
ORIENTATORE A SCATTO IN POLICARBONATO
CON VITE SENZA FINE IN OSTAFON
ROCCHETTI IN OSTAFON
CON ALETTA BLOCCA TERILENE
ORIENTAMENTO CON ASTA IN LEGNO ESSENZA AYUS O KOTO'

COMANDI PER SOLLEVAMENTO E ORIENTAMENTO OPPOSTI O POSIZIONABILI
SULLO STESSO LATO

TENDE ALLA VENEZIANA IN LEGNO

MM 25 con movimento a corda e orientamento ad asta

CARATTERISTICHE TECNICHE

INSTALLAZIONE A SOFFITTO, A PARETE, SUL SERRAMENTO, NEL FERMAVETRO
EVENTUALI GUIDE PER FISSAGGIO A SERRAMENTO IN NYLON DA 1,2 MM

IMPACCHETTAMENTO VENEZIANA CHIUSA

ALTEZZA CM	PACCO CM
50	10
100	17
150	23
200	30

PRODOTTE IN ITALIA

CONFORMI ALLE NORMATIVE RELATIVE A TENDE DA INTERNO:

- UNI EN 13120/2014 - REQUISITI PRESTAZIONALI COMPRESA LA SICUREZZA

LE TENDE DA INTERNO MANUALI NON SONO AD OGGI SOGGETTE

ALL'OBBLIGO DI MARCHIATURA CE

