

## TENDE ALLA VENEZIANA IN ALLUMINIO

### **MM 35 con movimento e orientamento a corda**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

LAMELLA MM. 35

MATERIALE: ALLUMINIO TEMPERATO RESISTENTE ALLO SNERVAMENTO  
TRATTATO CON ANTIACIDO E VERNICIATO A CALDO CON  
VERNICI EPOSSIDICHE  
SPESSORE LAMELLA: 0.23 MM AD USO ESTERNO E INTERNO  
COLORE: DA DEFINIRSI A CAMPIONARIO

PROFILO SUPERIORE (CASSONETTO)  
LAMIERA D'ACCIAIO TRATTATA CON ANTIACIDO  
VERNICIATURA A FORNO CON VERNICI EPOSSIDICHE  
PROFILO A FORMA DI "U"  
DIMENSIONI ESTERNE MM. 38 X 40

PROFILO INFERIORE A "C"  
STESSO MATERIALE PROFILO SUPERIORE  
DIMENSIONI ESTERNE MM. 35 X 12

SISTEMA DI BLOCCAGGIO  
FERMACORDA CON RULLINO IN OTTONE  
CON ROTELLA DENTATA PER BLOCCO AUTOLUBRIFICANTE  
CORDA IN NYLON Ø MM 2,2 ALTA TENACITA'

SCALETTA TERYLENE POLIESTERE 100% ALTA TENACITA'  
BARRA SOSTEGNO ALLUMINIO MM. 5x5

SISTEMA DI ORIENTAMENTO  
ORIENTATORE A SCATTO IN POLICARBONATO  
CON VITE SENZA FINE IN OSTAFON  
ROCCHETTI IN ACCIAIO ZINCATO E RULLINI IN OTTONE  
CON ALETTA BLOCCA TERILENE  
ORIENTAMENTO CON CORDA IN NYLON Ø MM 2,2 ALTA TENACITA'

COMANDI PER SOLLEVAMENTO E ORIENTAMENTO OPPOSTI O POSIZIONABILI  
SULLO STESSO LATO

## TENDE ALLA VENEZIANA IN ALLUMINIO

### MM 35 con movimento e orientamento a corda

### CARATTERISTICHE TECNICHE

INSTALLAZIONE A SOFFITTO, A SPALLETTA O A PARETE  
EVENTUALI GUIDE PER FISSAGGIO A SERRAMENTO IN NYLON DA 3,2 MM

IMPACCHETTAMENTO VENEZIANA CHIUSA (CIRCA)

ALTEZZA CM	PACCO CM
150	9
230	12

CONFORMI ALLE NORMATIVE RELATIVE A TENDE ALLA VENEZIANA ESTERNE  
E CHIUSURE OSCURANTI:

- UNI EN 13659/2015 - REQUISITI PRESTAZIONALI COMPRESA LA SICUREZZA
- UNI EN 13120/2014 - REQUISITI PRESTAZIONALI COMPRESA LA SICUREZZA

VALORE GTOT 45° (vetro doppio chiaro)

CALCOLATO SECONDO UNI EN 13363 E 14501:

0,14 PER COLORE BIANCO E 0,15 PER TUTTI GLI ALTRI COLORI

PRODOTTE IN ITALIA

