

## TENDE ALLA VENEZIANA IN ALLUMINIO

### **MM 50 con movimento e orientamento a corda**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

LAMELLA MM. 50

MATERIALE: ALLUMINIO TEMPERATO RESISTENTE ALLO SNERVAMENTO  
TRATTATO CON ANTIACIDO E VERNICIATO A CALDO CON  
VERNICI EPOSSIDICHE

SPESSORE LAMELLA: 0.23 MM AD USO ESTERNO E INTERNO

COLORE: DA DEFINIRSI A CAMPIONARIO

PROFILO SUPERIORE (CASSONETTO)

LAMIERA D'ACCIAIO TRATTATA CON ANTIACIDO

VERNICIATURA A FORNO CON VERNICI EPOSSIDICHE

PROFILO A FORMA DI "U"

DIMENSIONI ESTERNE MM. 50 X 55

CASSONETTO DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI A MAZZETTA TRANNE 5603 - 0507

PROFILO INFERIORE A "C"

STESSO MATERIALE PROFILO SUPERIORE

DIMENSIONI ESTERNE MM. 50 X 20

SISTEMA DI BLOCCAGGIO

FERMACORDA IN ACCIAIO ZINCATO

CON ROTELLA DENTATA PER BLOCCO AUTOLUBRIFICANTE

CORDA IN NYLON Ø MM 3,2 ALTA TENACITA'

SCALETTA TERYLENE POLIESTERE 100% ALTA TENACITA'

BARRA SOSTEGNO ALLUMINIO MM. 6x6

SISTEMA DI ORIENTAMENTO

ORIENTATORE A SCATTO IN POLICARBONATO

CON VITE SENZA FINE IN OSTAFON

ROCCHETTI IN ACCIAIO ZINCATO

CON ALETTA BLOCCA TERILENE

ORIENTAMENTO CON CORDA IN NYLON Ø MM 3,2 ALTA TENACITA'

COMANDI PER SOLLEVAMENTO E ORIENTAMENTO OPPOSTI O POSIZIONABILI  
SULLO STESSO LATO

## TENDE ALLA VENEZIANA IN ALLUMINIO

### MM 50 con movimento e orientamento a corda

### CARATTERISTICHE TECNICHE

INSTALLAZIONE A SOFFITTO, A SPALLETTA O A PARETE  
EVENTUALI GUIDE PER FISSAGGIO A SERRAMENTO IN NYLON DA 3,2 MM

IMPACCHETTAMENTO VENEZIANA CHIUSA (CIRCA)

ALTEZZA CM	PACCO CM
150	14
250	18

CONFORMI ALLE NORMATIVE RELATIVE A TENDE ALLA VENEZIANA ESTERNE  
E CHIUSURE OSCURANTI:

- UNI EN 13659/2015 - REQUISITI PRESTAZIONALI COMPRESA LA SICUREZZA
- UNI EN 13120/2014 - REQUISITI PRESTAZIONALI COMPRESA LA SICUREZZA

VALORE GTOT 45° (vetro doppio chiaro)

CALCOLATO SECONDO UNI EN 13363 E 14501:

0,14 PER COLORE BIANCO E 0,15 PER TUTTI GLI ALTRI COLORI

PRODOTTE IN ITALIA

