

TENDE ALLA VENEZIANA IN LEGNO

MM 50 con movimento e orientamento a corda

CARATTERISTICHE TECNICHE

LAMELLA MM. 50

MATERIALE LAMELLA MM. 50 LEGNO ESSENZA AYUS O KOTO'
TINTEGGIATO E LUCIDATO A NORMA DI LEGGE
SPESSORE LAMELLA: 3 MM AD USO INTERNO ED ESTERNO
COLORE: DA DEFINIRSI A CAMPIONARIO

PROFILO SUPERIORE (CASSONETTO)
LAMIERA D'ACCIAIO TRATTATA CON ANTIACIDO
VERNICIATURA A FORNO CON VERNICI EPOSSIDICHE
PROFILO A FORMA DI "U"
DIMENSIONI ESTERNE MM. 50 X 55 + FRONTALINO
MANTOVANA (FRONTALINO) CON LAMELLA IN LEGNO

PROFILO INFERIORE A "C"
LEGNO ESSENZA AYUS O KOTO' TINTEGGIATO E LUCIDATO
DIMENSIONI ESTERNE MM. 50 x 10

SISTEMA DI BLOCCAGGIO
FERMACORDA IN ACCIAIO ZINCATO
CON ROTELLA DENTATA PER BLOCCO AUTOLUBRIFICANTE
CORDA IN NYLON Ø MM 3,2 ALTA TENACITA'

SCALETTA TERYLENE POLIESTERE 100% ALTA TENACITA'
BARRA SOSTEGNO ALLUMINIO MM. 6x6

SISTEMA DI ORIENTAMENTO
ORIENTATORE A SCATTO IN POLICARBONATO
CON VITE SENZA FINE IN OSTAFON
ROCCHETTI IN ACCIAIO ZINCATO
CON ALETTA BLOCCA TERILENE
ORIENTAMENTO CON CORDA IN NYLON Ø MM 3,2 ALTA TENACITA'

COMANDI PER SOLLEVAMENTO E ORIENTAMENTO OPPOSTI O POSIZIONABILI
SULLO STESSO LATO

TENDE ALLA VENEZIANA IN LEGNO

MM 50 con movimento e orientamento a corda

CARATTERISTICHE TECNICHE

INSTALLAZIONE A SOFFITTO O A PARETE

EVENTUALI GUIDE PER FISSAGGIO A SERRAMENTO IN NYLON DA 1,2 MM

IMPACCHETTAMENTO VENEZIANA CHIUSA (CIRCA)

ALTEZZA CM	PACCO CM
50	10
100	17
150	23
200	30

PRODOTTE IN ITALIA

CONFORMI ALLE NORMATIVE RELATIVE A TENDE DA INTERNO:

- UNI EN 13120/2014 - REQUISITI PRESTAZIONALI COMPRESA LA SICUREZZA
LE TENDE DA INTERNO MANUALI NON SONO AD OGGI SOGGETTE
ALL'OBBLIGO DI MARCHIATURA CE

