

TENDE ALLA VENEZIANA IN TESSUTO

MM 50 con movimento e orientamento a corda

CARATTERISTICHE TECNICHE

LAMELLA MM. 50
MATERIALE LAMELLA MM. 50 TESSUTO
89% POLIESTERE, 11% POLIACRILATO CON ASTA IN FIBRA DI VETRO
AD USO INTERNO
COLORE: DA DEFINIRSI A CAMPIONARIO

PROFILO SUPERIORE (CASSONETTO)
LAMIERA D'ACCIAIO TRATTATA CON ANTIACIDO
VERNICIATURA A FORNO CON VERNICI EPOSSIDICHE
DIMENSIONI ESTERNE MM. 51 X 57 + CIRCA
PROFILO A FORMA DI "U"

PROFILO INFERIORE
LEGNO BASSWOOD
LARGHEZZA MM. 50 SPESSORE MM. 16 CIRCA

SISTEMA DI BLOCCAGGIO
FERMACORDA IN POLICARBONATO CON ALETTE LATERALI IN ACCIAIO
CON ROTELLA DENTATA PER BLOCCO
CORDA IN POLIESTERE 100% ALTA TENACITA'

SCALETTA TERYLENE POLIESTERE 100% ALTA TENACITA'
BARRA SOSTEGNO FERRO ZINCATO MM. 6x6

SISTEMA DI ORIENTAMENTO
ORIENTATORE A SCATTO IN POLICARBONATO
CON VITE SENZA FINE IN OSTAFON
ROCCHETTI IN ACCIAIO
CON ALETTA BLOCCA TERILENE
ORIENTAMENTO CON CORDA IN POLIESTERE 100% ALTA TENACITA'

OPPURE PROFILO SUPERIORE IN LEGNO BASSWOOD
CON MECCANICA A VISTA FINITURA ALLUMINIO O BRONZO

TENDE ALLA VENEZIANA IN TESSUTO

MM 50 con movimento e orientamento a corda

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO TENDA ORIENTATIVO
0,9 KG/MQ

IMPACCHETTAMENTO VENEZIANA CHIUSA (CIRCA)

ALTEZZA CM	PACCO CM
50	14
100	17
150	20,5
200	24
250	27,5
300	32

